

Manuel Affiliés
Web Services – codes coupons



Version 1.1

Editeur :



belboon-adbutler GmbH
Karl-Liebknecht-Straße 1
10178 Berlin
Allemagne

Telephone: 0049 (0)30 / 72 61 62 -320

FAX: 0049 (0)30 / 72 61 62 -311

Internet: www.belboon.fr
www.belboon.com
www.belboon.de
www.belboon.nl

E-Mail: info@belboon.fr

Version 1.1

Tous droits réservés

© belboon-adbutler GmbH 2010

Ce produit ou document est protégé par un copyright et distribué avec des licences qui en restreignent l'utilisation, la copie, la distribution, et la décompilation. Aucune partie de ce produit ou document ne peut être reproduite sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de belboon-adbutler GmbH l'utilisation des marques, noms de marques et sont exemptés de protection d'utilisation dans le cadre de cet ouvrage uniquement.



a performanc



se marketing n



1 Sommaire

1	Sommaire	3
2	Introduction	4
3	Générer un mot de passe pour les Webservices	5
4	Webservices SmartFeeds	6
4.1	Result-Object	6
4.2	Fonctions détaillées	7
4.2.1	Codes coupons	7
4.2.1.1	getVoucherCodes (adPlatformIds, programId, ...)	7

2 Introduction

Les Web Services de belboon (Protocole SOAP) vous permettent de travailler automatiquement avec notre régie d'affiliation, sans que vous ayez besoin de vous loguer dans votre compte par la plateforme web.

Avec les Web Services API de belboon pour les codes de réduction, vous pouvez avoir accès aux codes coupons des annonceurs de belboon entièrement automatiquement.

URL Web Service : <http://api.belboon.com/?wsdl>

3 Générer un mot de passe pour les Webservices

Les Webservices de belboon vous permettent d'avoir accès aux catalogues produits des annonceurs de belboon, aussi sans être logué à votre compte.

Dans le menu „Outils & Services > Webservices“ vous aurez la possibilité de générer votre passe services web initial. Vous pourrez ensuite constamment vous reportez à ce mot de passe à cet endroit. Le nom d'utilisateur pour l'utilisation des services web est identique à celui de votre compte affilié.

Espaces publicitaires

- > Créer un espace
- > Aperçu des Espaces

Affilié

- > Recherche programme affilié
- > Catalogue programme
- > Candidatures en attente
- > Mes partenariats
- > Recherche de bannières

Outils & services

- > Gestion de l'adserver
- > Aperçu des codes coupons
- > Catalogues produits
- > Créateur Smartfeed
- > Webservices
- > URL de tracking

Centre de messages

- > Boîte de réception
- > Boîte d'envoi
- > Écrire un message

Statistiques

- > Voir les statistiques
- > Comparateur de prix
- > Liste des évènements

Smartlinks

- > Espaces
- > Partenariats
- > Résumé

Finance

- > Déboursements
- > Aperçu du compte
- > Modifier les données
- > Liste des comptes en banque

Accueil > Webservices

Webservices belboon - API [<< retour](#)

Les services Web (Webservices - protocole SOAP) vous permette d'automatiser votre travail en tant qu'affilié sans avoir besoin de vous connecter à votre compte. En utilisant les SmartFeeds - API vous pouvez mettre à jour les catalogues produits sur vos sites de manière entièrement automatique.

Information

SmartFeeds-WebService: <http://smartfeeds.belboon.com/SmartFeedServices.php?wsdl>

Activé : Oui

Mot de passe Services WEB:

Nom d'utilisateur Webservice: Votre nom d'utilisateur pour le compte affilié

SmartFeeds-WebService

Plus de 400 boutiques en ligne vous fournissent leur catalogues produits via la base de donnée produit belboon. Pour avoir accès à ces catalogues produits, vous devez postuler au programme d'affiliation au préalable. Dans l'onglet Outils & services, vous trouverez un aperçu bref des catalogues produits

Vous pouvez utiliser les Webservices SmartFeeds pour télécharger les catalogues produits, les structures de catégories des boutiques, les résultats de recherches et bien plus encore..


En ce moment il est possible d'utiliser les commandes suivantes:

- getPlatforms
- getFeeds
- getProductData
- getFeedUpdate
- searchProducts
- getProductById
- searchProductsByEan
- getCategory
- getCategories
- getCategoryPath

Important:

Merci de votre compréhension : notre support ne peut vous assister dans l'utilisation des Web services car cela demande trop de connaissances de programmation.

Téléchargez une description complète des services web ici:

 [Publisher SmartFeeds WebServices](#) (891 kB)

[Home](#) | [Press](#) | [Jobs](#) | [FAQ](#)
[Contact](#) | [Privacy](#) | [Terms and conditions](#) | [Imprint](#)

4 Webservices SmartFeeds

4.1 Result-Object

À l'activation d'une fonction de Webservice, les données seront livrées sur un Result-Object homogène. Cet objet contient quelques métadonnées comme les messages d'erreurs ou les données d'utilisateurs propres.

Result-Object

Propriété	Type	Description
<code>processor</code>	Object	s.u.
<code>handler</code>	Object	s.u.

processor

Derrière la propriété `processor`, se cache un objet qui sauvegarde des informations sur la transaction exécutée.

Propriété	Type	Description
<code>code</code>	Integer	Code de la transaction
<code>message</code>	String	Message correspondant du code de la transaction
<code>rid</code>	Integer	ID de la requête SOAP
<code>testmode</code>	Integer	Renseigne si la transaction a été effectuée en mode test.

handler

La propriété `handler` contient une seule propriété, dont le nom, le type et le contenu découlent des opérations du Webservice. Cette information doit être cherchée au cas par cas dans le chapitre 4.2. Le contenu de cette propriété correspond aux données d'utilisation propres.

4.2 Fonctions détaillées

4.2.1 Codes coupons

4.2.1.1 getVoucherCodes (adPlatformIds, programId, ...)

L'opération `getVoucherCodes()` livre une (Array) de toutes les bannières publicitaires de codes coupons, le cas échéant limité par filtre.

Request-Parameter

Name	Typ	Default	Beschreibung
<code>adPlatformIds</code>	Integer[] (Array)		Limite la sélection des codes coupons aux programmes, qui ont un partenariat avec la plate-forme spécifiée.
<code>programId</code>	Integer	null	Seuls les codes coupons du programme avec l'ID spécifié seront affichés. (null = pas de filtrage).
<code>query</code>	String*	null	Seuls les codes coupons qui contiennent <code>query</code> dans le code coupon, dans la description, le lien de texte (Typ „LINK“) ou dans le nom du programme seront affichés. (null = pas de filtrage).
<code>hasPartnership</code>	Boolean	false	true, lorsque doivent être présentés les codes coupons avec lesquels il existe déjà un partenariat. false, lorsque tous les codes coupons disponibles chez belboon doivent être présentés
<code>voucherCode</code>	String*	null	Seuls les codes coupons qui contiennent <code>voucherCode</code> seront affichés (null = pas de filtrage).
<code>voucherType</code>	String*	null	Il est possible de filtrer sur les bannières publicitaires de codes coupons, qui contiennent soit les codes coupons effectifs („CODE“), soit mènent aux codes coupons par un lien spécial („LINK“) (null = pas de filtrage).
<code>validFrom</code>	Date	Aktuelles Datum	Seuls les codes coupons, qui sont valides à <code>validFrom</code> seront fournis. <code>validFrom</code> ne doit pas se situer dans le passé (optionnel).
<code>validTo</code>	Date	null	Seuls les codes de réductions qui sont encore valides à <code>validTo</code> seront fournis. <code>validTo</code>

			doit être plus grand que <code>validFrom</code> (optional, <code>null</code> = keine Filterung).
<code>orderBy</code>	String[] (Array)	array('platformid' => 'ASC', 'programid' => 'ASC')	Permet de trier la quantité restituée des codes coupons ascendants („ASC“) ou descendants („DESC“) par <code>id</code> , <code>name</code> , <code>programid</code> , <code>programname</code> , <code>platformid</code> , <code>platformname</code> , <code>vouchertype</code> , <code>vouchercode</code> , <code>vouchers-tart</code> ou <code>voucherend</code> (optionnel).
<code>limit</code>	Integer	<code>null</code>	Limite le nombre des codes de réductions fournis (optionnel).
<code>offset</code>	Integer	0	L'impasse sera faite sur les codes coupons <code>offset</code> de l'ensemble des possibilités (optionnel).

* Les paramètres de type String devraient être en principe codés UTF-8.

Response (handler)

Derrière la propriété `handler` de l'objet de résultat (cf. Chapitre 4.1) qui met à disposition avec la propriété `voucherCodes` les données d'utilisateurs propres. `voucherCodes` est un Array numérique indexé avec 0 ou plus de lignes, dont chacune est structurée comme suit :

Index	Type	Description
<code>id</code>	Integer	ID de la bannière publicitaire du code coupon
<code>name</code>	String	Nom de la bannière publicitaire
<code>programid</code>	Integer	ID du programme
<code>programname</code>	String	Nom du programme
<code>platformid</code>	Integer	ID de la plate-forme publicitaire
<code>platformname</code>		Nom de la plate-forme publicitaire
<code>vouchertype</code>	String	Type de code coupons; „link“=lien spécial; „code“=code coupon
<code>vouchercode</code>	String	Le code coupon qui doit être renseigné sur la page de l'annonceur. Si celui-ci est vide (Typ="link"), rien ne doit être renseigné, car le code coupon sera déjà pris en compte par le lien du coupon. VIDE si „activpartnership=FALSE“.
<code>voucherdescription</code>	String	La description du code coupon à travers les marchands, éventuelles restrictions incluses.
<code>voucherstart</code>	Date	Date de début de validité du code coupon
<code>voucherend</code>	Date	Date de la fin de validité du code coupon

activepartnership	Boolean	„TRUE“ lorsqu’il existe déjà un partenariat. „FALSE“ lorsqu’il n’existe pas encore de partenariat. Dans ce cas, vous devez d’abord postuler à un programme et être accepté.
publishercode	String	Le code de la bannière publicitaire du coupon pour l’intégration dans votre projet, lien de la bannière publicitaire, code coupon, et pixel de comptabilisation des view inclus. VIDE si „activepartnership=FALSE“.

Exemple:

```
<?php
define("WSDL_SERVER", "http://api.belboon.com/?wsdl");

// SOAP options (http://de.php.net/manual/de/soapclient.soapclient.php)
$config = array(
    'login' => 'YOUR_LOGIN_NAME',
    'password' => 'YOUR_WEBSERVICE_PASSWORD',
    'trace' => true
);

try {
    $client = new SoapClient(WSDL_SERVER, $config);
    $result = $client->getVoucherCodes(
        array(<ID_1>, <ID_2>, ...), // adPlatformIds
        null, // programId
        utf8_encode('rabatt'), // query
        false, // hasPartnership
        null, // voucherCode
        'CODE', // voucherType
        null, // validFrom
        date('Y') . '-12-31', // validTo
        array(
            'voucherend' => 'ASC',
            'name' => 'ASC',
            'vouchercode' => 'DESC'
        ), // orderBy
    );

    echo '<pre>';
    print_r($result);
} catch( Exception $e ) {
    // Error handling here...
}
```



belboon-adbutler GmbH

Karl-Liebknecht-Straße 1
D-10178 Berlin
Allemagne

USt-IdNr: DE 2207 19614

Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) - HRB 125210

Directeur général: Manuel Kester

Téléphone : 0049 (0)30 / 72 61 62 -320

FAX: 0049 (0)30 / 72 61 62 -311

Internet: www.belboon.fr
www.belboon.com
www.belboon.de
www.belboon.nl

E-Mail: info@belboon.fr