



Manuel affiliés

Compte Web Services



Version 1.0

Editeur :



belboon-adbutler GmbH
Karl-Liebknecht-Straße 1
D-10178 Berlin
Allemagne

Téléphone: 0049 (0)30 / 72 61 62 -320

FAX: 0049 (0)30 / 72 61 62 -311

Internet: www.belboon.fr
www.belboon.com
www.belboon.de
www.belboon.nl

E-Mail: info@belboon.fr

Version 1.0

Tous droits réservés

© belboon-adbutler GmbH 2010

Ce produit ou document est protégé par un copyright et distribué avec des licences qui en restreignent l'utilisation, la copie, la distribution, et la décompilation. Aucune partie de ce produit ou document ne peut être reproduite sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de belboon-adbutler GmbH l'utilisation des marques, noms de marques et sont exemptés de protection d'utilisation dans le cadre de cet ouvrage uniquement.

1 Sommaire

1	Sommaire	3
2	Introduction.....	4
3	Générer un mot de passe pour les Webservices.....	5
4	Compte affiliés Web Services.....	6
4.1	Result-Object	6
4.2	Fonctions détaillées.....	7
4.2.1	getAccountInfo	7
4.2.2	getEventList	9

2 Introduction

Les Webservices de belboon (Protocole SOAP) vous permettent de travailler automatiquement avec notre régie d'affiliation, sans que vous ayez besoin de vous loguer dans votre compte par la plateforme web.

URL Webservice : <http://api.belboon.com/?wsdl>

3 Générer un mot de passe pour les Webservices

Les Web Services de belboon vous permettent d'avoir accès aux catalogues produits des annonceurs de belboon, sans être logué à votre compte.

Dans le menu „Outils & Services > Webservices“ vous aurez la possibilité de générer votre passe services web initial. Vous pourrez ensuite constamment vous reportez à ce mot de passe à cet endroit. Le nom d'utilisateur pour l'utilisation des services web est identique à celui de votre compte affilié.

Espaces publicitaires

- > Créer un espace
- > Aperçu des Espaces

Affilié

- > Recherche programme affilié
- > Catalogue programme
- > Candidatures en attente
- > Mes partenariats
- > Recherche de bannières

Outils & services

- > Gestion de l'adserver
- > Aperçu des codes coupons
- > Catalogues produits
- > Créateur Smartfeed
- > Webservices**
- > URL de cotracking

Centre de messages

- > Boite de réception
- > Boite d'envoi
- > Écrire un message

Statistiques

- > Voir les statistiques
- > Comparateur de prix
- > Liste des évènements

Smartlinks

- > Espaces
- > Partenariats
- > Résumé

Finance

- > Déboursements
- > Aperçu du compte
- > Modifier les données
- > Liste des comptes en banque

Accueil > Webservices

Webservices belboon - API [<< retour](#)

Les services Web (Webservices - protocole SOAP) vous permette d'automatiser votre travail en tant qu'affilié sans avoir besoin de vous connecter à votre compte. En utilisant les SmartFeeds - API vous pouvez mettre à jour les catalogues produits sur vos sites de manière entièrement automatique.

Information

SmartFeeds-WebService: <http://smartfeeds.belboon.com/SmartFeedServices.php?wsdl>

Activé : Oui

Mot de passe Services WEB:

Nom d'utilisateur Webservice: Votre nom d'utilisateur pour le compte affilié

SmartFeeds-WebService

Plus de 400 boutiques en ligne vous fournissent leur catalogues produits via la base de donnée produit belboon.Pour avoir accès à ces catalogues produits, vous devez postuler au programme d'affiliation au préalable. Dans l'onglet Outils & services, vous trouverez un aperçu bref des catalogues produits

Vous pouvez utiliser les Webservices SmartFeeds pour télécharger les catalogues produits, les structures de catégories des boutiques, les résultats de recherches et bien plus encore..


En ce moment il est possible d'utiliser les commandes suivantes:

- getPlatforms
- getFeeds
- getProductData
- getFeedUpdate
- searchProducts
- getProductById
- searchProductsByEan
- getCategory
- getCategories
- getCategoryPath

Important:

Merci de votre compréhension : notre support ne peut vous assister dans l'utilisation des Web services car cela demande trop de connaissances de programmation.

Téléchargez une description complète des services web ici:

 [Publisher SmartFeeds WebServices \(891 kB\)](#)

[Home](#) | [Press](#) | [Jobs](#) | [FAQ](#) [Contact](#) | [Privacy](#) | [Terms and conditions](#) | [Imprint](#)

4 Compte affiliés Web Services

4.1 Result-Object

À l'activation d'une fonction de Web Service, les données seront livrées sur un Result-Object homogène. Cet objet contient quelques métadonnées comme les messages d'erreurs ou les données d'utilisateurs propres.

Result-Object

Propriété	Type	Description
<code>processor</code>	Object	S.U.
<code>handler</code>	Object	S.U.

processor

Derrière la propriété `processor`, se cache un objet qui sauvegarde des informations sur la transaction exécutée.

Propriété	Type	Description
<code>code</code>	Integer	Code de la transaction
<code>message</code>	String	Message correspondant du code de la transaction
<code>rid</code>	Integer	ID de la requête SOAP
<code>testmode</code>	Integer	Renseigne si la transaction a été effectuée en mode test.

handler

La propriété `handler` contient une seule propriété, dont le nom, le type et le contenu découlent des opérations du Web Service. Cette information doit être cherchée au cas par cas dans le chapitre 4.2. Le contenu de cette propriété correspond aux données d'utilisation propres.

4.2 Fonctions détaillées

4.2.1 getAccountInfo

Request-Parameter

L'opération `getAccountInfo()` est sans paramètres.

Response (handler)

Derrière la propriété `handler` du Result-Object se cache de nouveau un objet avec les propriétés suivantes visibles publiquement :

Propriété	Typ	Description
<code>customerId</code>	String	Numéro de client belboon
<code>smartRank</code>	Float	SmartRank belboon
<code>inboxMessagesUnread</code>	Integer	Nombre des messages non lus
<code>partnersRecruited</code>	Integer	Nombre des affiliés qui se sont inscrits par le programme les affiliés recrutent des affiliés
<code>commissionsPending</code>	Array [<code>'programs' =></code> <code>'smartLinks' =></code> <code>'compensation' =></code> <code>'pricecomparison' =></code> <code>'partnerrecruiting' =></code>]	Liste des commissions ouvertes, groupées par origine et devise
<code>commissionsApproved</code>	Array [<code><CURRENCY_1> =></code> ...]	Somme des commissions confirmées groupées selon la devise

Exemple :

```
<?php

define('WSDL_SERVER', 'http://api.belboon.com/?wsdl');

// SOAP options (http://de.php.net/manual/de/soapclient.soapclient.php)
$config = array(
    'login' => 'YOUR_LOGIN_NAME',
    'password' => 'YOUR_WEBSERVICE_PASSWORD',
    'trace' => true
);

try {
    $client = new SoapClient(WSDL_SERVER, $config);
    $result = $client->getAccountInfo();

    echo '<pre>';
    print_r($result);
} catch( Exception $e ) {
    // Error handling here...
}
```

4.2.2 getEventList

Request-Parameter

Nom	Type	Default	Description
adPlatformIds	Integer[] (Array)	null	Un ou plusieurs IDs d'espace(s) publicitaire(s) pour lesquels l'extraction doit être limitée
programId	Integer	null	Liste seulement les événements du programme avec cet ID
eventType	String {LEAD, SALE}	null	
eventStatus	String {REJECTED, PENDING, APPROVED}	null	
eventCurrency	String	null	
eventDateStart	Date (YYYY-MM-DD)	null	Plus vieille date d'enregistrement/tracking de l'événement
eventDateEnd	Date (YYYY-MM-DD)	null	Plus récente date d'enregistrement/tracking de l'événement
eventChangeDateStart	Date (YYYY-MM-DD)	null	Plus vieille date de traitement de l'événement
eventChangeDateEnd	Date (YYYY-MM-DD)	null	Plus récente date de traitement de l'événement
orderBy	String[] (Array)	array('eventdate' => 'ASC')	Trie la restitution des noms de programmes selon le nom de colonne transmis avec l'orientation souhaitée (ASC = ascendant, DESC= descendant)
limit	Integer	null	Limite le nombre de résultat à cette valeur maximum
offset	Integer	0	Liste les résultats de re-

			cherche seulement à partir de cette valeur
--	--	--	--

Response (handler)

Derrière la propriété `handler` du Result-Objects se cache un objet avec une seule propriété, visible publiquement, qui porte le nom `events`. Elle contient un Array numérique indexé avec 0 ou plusieurs lignes (Arrays), dont chacune est structurée comme suit :

Index	Typ	Description
<code>eventid</code>	Integer	ID de l'événement
<code>programid</code>	Integer	ID du programme
<code>programname</code>	String	Nom du programme
<code>platformid</code>	Integer	ID de l'espace publicitaire généré
<code>platformname</code>	String	Nom de l'espace publicitaire généré
<code>eventstatus</code>	String {REJECTED, PENDING, APPROVED}	
<code>eventdate</code>	DateTime (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)	Date d'enregistrement/tracking de l'événement
<code>lastchangedate</code>	DateTime (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)	Date du dernier traitement de l'événement
<code>eventtype</code>	String {LEAD, SALE}	Type d'événement
<code>ordercode</code>	String	Ordercode/numéro de commande de l'annonceur
<code>eventcurrency</code>	String	Devise de l'événement
<code>eventcommission</code>	Float	Commission dans la devise de l'événement
<code>eventcondition</code>	String	Groupe de condition de l'événement
<code>netvalue</code>	Float	Valeur nette de la commande
<code>eventinfo</code>	String	Information sur la raison de l'annulation
<code>subid</code>	String	Information SubId

Exemple :

```
<?php
define('WSDL_SERVER', 'http://api.belboon.com/?wsdl');

// SOAP options (http://de.php.net/manual/de/soapclient.soapclient.php)
$config = array(
    'login' => 'YOUR_LOGIN_NAME',
    'password' => 'YOUR_WEBSERVICE_PASSWORD',
    'trace' => true
);

try {
    $client = new SoapClient(WSDL_SERVER, $config);
    $result = $client->getEventList(
        null, // adPlatformIds
        null, // programId
        'SALE', // eventType
        'PENDING', // eventStatus
        'EUR', // eventCurrency
        date('Y-m') . '-01', // eventDateStart
        null, // eventDateEnd
        null, // eventChangeDateStart
        null, // eventChangeDateEnd
        array('platformname' => 'ASC'), // orderBy
        25, // limit
        0 // offset
    );

    echo '<pre>';
    print_r($result);
} catch( Exception $e ) {
    // Error handling here...
}
```



a performanc



se marketing n



belboon-adbutler GmbH

Karl-Liebknecht-Straße 1

D-10178 Berlin

Allemagne

N° de TVA intracommunautaire : DE 2207 19614

Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) - HRB 125210

Directeur général: Manuel Kester

Téléphone : 0049 (0)30 / 72 61 62 -320

FAX: 0049 (0)30 / 72 61 62 -311

Internet: www.belboon.fr
www.belboon.com
www.belboon.de
www.belboon.nl

E-Mail: info@belboon.fr